


贴片尺寸 (从焊锡面看)



电路图表

环境条件 Environmental Conditions		额定负载 Rated Current Capacity	接触电阻 Contact Resistance	绝缘电阻 Insulation Resistance	耐压 Withstand Voltage	工作寿命 Life	接合力 Press Force
温度 Temperature	相对湿度 Relative Humidity						
-25~+85℃	95% (40℃)	0.5A/12V	≤25mΩ	≥100mΩ	AC250V	5万次	250±50gf

5	卡件	1	H62	t=0.3	镀Ag	
4	按钮	1	增强PPA	G30	黑色	
3	簧片	1	F. Ag*1/C5210-EH-TA t=0.06或0.07			
2	盖板	1	SP12	t=0.3	镀Cu/Cn	
1	底座	1	增强PPA	G30	黑色	
序号	部件名称	数量	材料		颜色/镀层	备注

未注公差:

角度	±5°
16 < L ≤ 80	±0.3
4 < L ≤ 16	±0.2
L ≤ 4	±0.1

借(选)用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计				
校对				
审核				
工艺				

轻触开关

6*6*5 H(贴片8.5型)

图样标记 视图 单位 比例

S A B mm

共 1 张 第 1 张

外型图