

上海为荣线缆有限公司

SHANGHAI WEIRONG WIRES&CABLES CO. LTD

型号规格 Model	RVB 2*0.4mm ² Black/white	额定电压 Rated voltage	300/300V	
序号 Testing item	试验项目 Testing item	单位 unit	标准要求 Standard require	试验结果 Testing result
1	结构尺寸 Size			
1.1	电线芯数×截面 Wire core* cross		0.4	2*0.4mm ²
1.2	导体单线根数 Conductor number	根 root	2*23/0.15	2*23/0.15
1.3	绝缘平均厚度 Average insulator thickness	mm	标准值 0.6 Standard value 0.6	0.6
1.4	外径-平均外径 Average outer diameter	mm	4.2	4.2
1.5	包装 packing		100M/ROLL	
2	电气性能 Electronic property			
2.1	导体材料 Conductor material		铜 Copper	铜 Copper
2.2	导体电阻试验 Conductor resistance test	Ω /km	/	/
2.3	绝缘电阻 Insulated resistor	MΩ /km	/	/
2.4	交流耐压试验 AC current pressure withstand test		2500V 不击穿 No breakdown	通过 PASS
3	绝缘机械物理性能 Mechanical and physical property of insulation			
3.1	老化前拉力试验	N/mm ²	/	/

	Pulling test before aging			
3.2	老化后拉力试验 Pulling test after aging	N/mm ²	/	/
3.3	热延伸试验	%	/	/
试验结果	通过 Pass			
检验员 (日期)			审核 (日期)	

