

“GuosaiA+国赛”系注册商标，属乐清市国赛科技发展有限公司所有



本广告资料由国赛科技印刷，仅用于展示本企业系列的产品资料，本手册汇集了国赛科技部分代表产品，国赛科技因部分产品正在变更，升级版采用更新的生产工艺改进本手册的有关内容，或对本手册的印刷错误及相关资料信息进行必要的调整更改时，恕不另行通知，敬请留意，以免不便，敬请谅解。

新目录发行，旧目录自动作废！

This manual is printed by guosai technology, only used to show the relative information of this series. guosai technology keep the right of amending this manual due to technical improved or new production processed, or mistake amended etc without notice. Please contact with our company to confirm the relative information when place the order.

New catalog distribution, old directory automatic abolition

国赛接线端子 GS TERMINAL 2018



TERMINAL 接线端子



扫一扫 公众号



深圳市国赛科技发展有限公司

SHENZHEN GUOSAI TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.
公司地址：深圳市福田区振华路新亚洲电子商城4A026
Company Add: A4026 New Asian Electronic Mall,
Zhenzhong road, Futian, Shenzhen, China.
Tel: 0755-61306777 Fax: 0755-61306203
展销地址：深圳市华强北路1015号华强电子世界三号楼B054
Huaqiang North Road, Futian, Shenzhen, China.
Tel: 0755-83759072 Fax: 0755-83759072
http://www.szguosai.com QQ: 3432352545
E-mail: szgsk@hotmail.com

乐清市国赛科技发展有限公司

YUEQING GUOSAI TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.
新厂地址：浙江省乐清经济开发区纬十五路202号
Factory Add: No. 202 Wei fifteen Road,
Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang
工厂地址：浙江省乐清市北白象镇马路角工业区
Beibaixiang, Yueqing, Zhejiang
P.C.: 325604
Tel: 0577-61891155 Fax: 0577-61891159
http://www.guosai.cc QQ: 2628462568
中文域名：www.国赛.com
E-mail: guosai@guosai.cc



品质为基 全球服务
Quality Based Serve The World

GUOSAI公司保留对产品规格及技术资料的更新，恕不事先通知，敬请谅解！




无绝缘护套管形端子(适用于软线)
 • 材质: 紫铜
 • 表面处理: 镀锡

Non-Insulated Cord End Terminal
 (Apply in flexible wire)
 • Terminal Body: Copper
 • Plating: Tin



CORD END TERMINAL

型号 Item NO	尺寸Dimension(mm)			导线截面 Cable Size		
	L	DΦ	CΦ	W	A.W.G	mm ²
EN0306	6.0					
EN0308	8.0	1.1	0.9	1.4	#28	0.3
EN0310	10.0					
EN 0506	6.0					
EN 0508	8.0	1.3	1.0	1.7	#22	0.5
EN 0510	10.0					
EN 0512	12.0					
EN 7506	6.0					
EN 7508	8.0	1.6	1.3	1.9	#20	0.75
EN 7510	10.0					
EN 7512	12.0					
EN 1006	6.0					
EN 1008	8.0	1.8	1.5	2.2	#18	1.0
EN 1010	10.0					
EN 1012	12.0					
EN 1507	7.0					
EN 1508	8.0					
EN 1510	10.0	2.0	1.7	2.5	#16	1.5
EN 1512	12.0					
EN 1518	18.0					
EN 2507	7.0					
EN 2508	8.0					
EN 2510	10.0	2.6	2.3	3.3	#14	2.5
EN 2512	12.0					
EN 2518	18.0					
EN 4009	9.0					
EN 4012	12.0	3.2	2.8	3.9	#12	4.0
EN 4018	18.0					




无绝缘护套管形端子(适用于软线)
 • 材质: 紫铜
 • 表面处理: 镀锡

Non-Insulated Cord End Terminal
 (Apply in flexible wire)
 • Terminal Body: Copper
 • Plating: Tin



CORD END TERMINAL

型号 Item NO	尺寸Dimension(mm)			导线截面 Cable Size		
	L	DΦ	CΦ	W	A.W.G	mm ²
EN 6010	10.0					
EN 6012	12.0	3.9	3.5	4.8	#10	6.0
EN 6015	15.0					
EN 6018	18.0					
EN 10-12	12.0					
EN 10-15	15.0	4.9	4.5	5.8	#7	10.0
EN 10-18	18.0					
EN 16-12	12.0					
EN 16-15	15.0	6.2	5.8	7.2	#5	16.0
EN 16-18	18.0					
EN 25-16	16.0					
EN 25-22	22.0	7.9	7.5	9.1	#4	25.0
EN 35-16	16.0					
EN 35-25	25.0	8.7	8.3	10.2	#2	35.0
EN 50-20	20.0					
EN 50-25	25.0	10.9	10.3	12.4	#1	50.0
EN 70-20	20.0					
EN 70-25	25.0	14.3	13.5	15.3	#2/0	70.0
EN 95-25	25.0					
EN 95-32	32.0	15.5	14.7	16.6	#3/0	95.0
EN 120-30	30.0					
EN 120-32	32.0	17.6	16.7	18.6	#4/0	120.0
EN 150-27	27.0					
EN 150-32	32.0	20.5	19.5	21.5	#250/300	150.0




尼龙绝缘护套管形端子(适用于软线)

- 材质: 紫铜
 - 护套: 尼龙
 - 温度: 105°C
 - 表面处理: 镀锡
- Nylon-Insulated Cord End Terminal
(Apply in flexible wire)
- Terminal Body: Copper
 - Insulation: Nylon
 - Temperature: 105°C
 - Plating: Tin



CORD END TERMINAL

型号 Item NO	尺寸Dimension(mm)						导线截面 Cable Size		颜色 Color	
	F	L	W	Dφ	Cφ	A.W.G	mm ²	德国用 Germany	法国用 France	
EVN 0306	6.0	9.8								
EVN 0308	8.0	11.8				#24	0.3	浅蓝色 light blue	粉色 Pink	
EVN 0310	10.0	13.8	1.9	1.1	0.8					
EVN 0506	6.0	12.0								
EVN 0508	8.0	14.0				#22	0.5	橙色 orange	白色 white	
EVN 0510	10.0	16.0	2.6	1.3	1.0					
EVN 0512	12.0	18.0								
EVN 7506	6.0	12.0								
EVN 7508	8.0	14.0								
EVN 7510	10.0	16.0	2.8	1.6	1.3	#20	0.75	白色 white	蓝色 blue	
EVN 7512	12.0	18.0								
EVN 1006	6.0	12.6								
EVN 1008	8.0	14.6				#18	1.0	黄色 yellow	红色 red	
EVN 1010	10.0	16.6	3.3	1.8	1.5					
EVN 1012	12.0	18.6								
EVN 1508	8.0	14.8				#16	1.5	红色 red	黑色 black	
EVN 1510	10.0	16.8								
EVN 1512	12.0	18.8								
EVN 1518	18.0	24.8	3.7	2.0	1.7					
EVN 2508	8.0	15.0								
EVN 2510	10.0	17.0								
EVN 2512	12.0	19.0	4.3	2.6	2.3	#14	2.5	蓝色 blue	灰色 gray	
EVN 2518	18.0	25.0								
EVN 4009	9.0	17.0								
EVN 4012	12.0	20.0	4.9	3.2	2.8					
EVN 4018	18.0	26.0				#12	4.0	灰色 gray	橙色 orange	




尼龙绝缘护套管形端子(适用于软线)

- 材质: 紫铜
 - 护套: 尼龙
 - 温度: 105°C
 - 表面处理: 镀锡
- Nylon-Insulated Cord End Terminal
(Apply in flexible wire)
- Terminal Body: Copper
 - Insulation: Nylon
 - Temperature: 105°C
 - Plating: Tin



CORD END TERMINAL

型号 Item NO	尺寸Dimension(mm)						导线截面 Cable Size		颜色 Color	
	F	L	W	Dφ	Cφ	A.W.G	mm ²	德国用 Germany	法国用 France	
EVN 6010	10.0	19.5								
EVN 6012	12.0	21.5	6.0	3.9	3.5	#10	6.0	黑色 black	绿色 green	
EVN 6018	18.0	27.5								
EVN 10-12	12.0	23.2				#7	10.0	乳白色 milky	褐色 brown	
EVN 10-18	18.0	29.2	7.8	4.9	4.5					
EVN 16-12	12.0	23.0				#5	16.0	绿色 green	乳白色 milky	
EVN 16-18	18.0	29.0	9.0	6.2	5.8					
EVN 25-16	16.0	28.0				#4	25.0	褐色 brown	黑色 black	
EVN 25-22	22.0	34.0	11.0	7.9	7.5					
EVN 35-16	16.0	30.0				#2	35.0	乳白色 milky	红色 red	
EVN 35-25	25.0	39.0	12.6	8.7	8.3					
EVN 50-20	20.0	36.0				#1	50.0	橄榄色 olive	蓝色 blue	
EVN 50-25	25.0	41.0	15.0	10.9	10.3					
EVN 70-20	20.0	36.0				#210	70.0	黄色 yellow	黄色 yellow	
EVN 70-25	25.0	41.0	17.2	14.3	13.5					
EVN 95-25	25.0	44.0				#310	95.0	红色 red	红色 red	
EVN 95-32	32.0	51.0	19.2	15.5	14.7					
EVN 120-27	27.0	48.0				#410	120.0	蓝色 blue	蓝色 blue	
EVN 120-32	32.0	53.0	21.4	17.6	16.7					
EVN 150-27	27.0	53.0				#250/300 MCB	150.0	黄色 yellow	黄色 yellow	
EVN 150-32	32.0	58.0	25.0	20.5	19.5					




尼龙绝缘护套双芯导线管形端子(适用于软线)

- 材质: 聚丙烯
 - 护套: 尼龙
 - 温度: 105°C
 - 表面处理: 镀锡
- Nylon-Insulated Twin Cord End Terminal**
- Terminal Body: Copper
 - Insulation: Nylon
 - Temperature: 105°C
 - Plating: Tin



CORD END TERMINAL

型号 Item NO	导线截面 Conductor (mm ²)	尺寸Dimension(mm)							颜色 Color		
		F	L	W	C	B	DΦ	dΦ	德国用 Germany	法国用 France	颜色 Color
TEVN 0508	2×0.5	8.0	15.0	5.0	2.1	7.0	1.8	1.5	橙色 orange	白色 white	白色 white
TEVN 7508	2×0.75	8.0	15.3	5.5	2.6	7.3	2.1	1.8	白色 white	蓝色 blue	蓝色 blue
TEVN 7510	2×0.75	10.0	17.3	5.5	2.6	7.3	2.1	1.8	黄色 yellow	红色 red	红色 red
TEVN 1008	2×1.0	8.0	15.3	5.5	2.9	7.3	2.3	2.0	红色 red	黑色 black	黑色 black
TEVN 1010	2×1.0	10.0	17.3	5.5	2.9	7.3	2.3	2.0	蓝色 blue	灰色 gray	灰色 gray
TEVN 1508	2×1.5	8.0	16.0	6.3	3.1	8.0	2.6	2.3	灰色 gray	橙色 orange	橙色 orange
TEVN 1510	2×1.5	10.0	18.0	6.3	3.1	8.0	2.6	2.3	黑色 black	绿色 green	绿色 green
TEVN 1512	2×1.5	12.0	20.0	6.3	3.1	8.0	2.6	2.3	乳白色 milky	褐色 brown	褐色 brown
TEVN 2508	2×2.5	8.0	17.3	7.8	3.5	9.3	3.3	2.9	绿色 green	乳白色 milky	乳白色 milky
TEVN 2510	2×2.5	10.0	19.3	7.8	3.5	9.3	3.3	2.9	绿色 green	乳白色 milky	乳白色 milky
TEVN 2512	2×2.5	12.0	21.3	7.8	3.5	9.3	3.3	2.9	绿色 green	乳白色 milky	乳白色 milky
TEVN 4012	2×4.0	12.0	22.7	8.8	4.6	10.5	4.2	3.8	绿色 green	乳白色 milky	乳白色 milky
TEVN 6014	2×6.0	14.0	24.5	9.4	6.0	10.5	5.3	4.9	绿色 green	乳白色 milky	乳白色 milky
TEVN 10-14	2×10.0	14.0	26.3	12.5	7.3	12.3	6.9	6.5	绿色 green	乳白色 milky	乳白色 milky
TEVN 16-14	2×16.0	14.0	31.5	19.0	9.1	17.5	8.7	8.3	绿色 green	乳白色 milky	乳白色 milky



快速连接器


- 金属材料: 黄铜
 - 绝缘材质: PVC
 - 表面处理: 镀锡
- Quick Splice Connector**
- Terminal Body: Brass
 - Insulation: Vinyl
 - Plating: Tin



SPLICE CONNECTOR

型号 Item NO	导线截面 Cable Size		尺寸Dimension(mm)			颜色 Color
	A.W.G	mm ²	W	L	L	
3MR	22-18	0.5-1.0	20.0	27.0	27.0	红色 red
3MB	18-14	0.75-2.5	20.0	27.0	27.0	蓝色 blue
3MY	12-10	4-6	20.5	34.5	34.5	黄色 yellow

Screw Press Line Cap



螺旋式压线帽

- 绝缘材质: PVC
- Screw Press Line Cap**
- Insulation: Vinyl



LINE CAP

型号 Item NO	导线组合范围 Cable Arrange			尺寸Dimension(mm)			颜色 Color
	最少Min	最多Max	W	C	L		
SP1	0.75×1+0.5×1	1.5×2	8.5	6.7	15.0	灰色 gray	
SP2	0.75×3	1.5×3	10.1	7.4	17.5	蓝色 blue	
SP3	0.75×3	1.5×3+1×1	12.6	9.9	22.1	橙色 orange	
SP4	0.25×1+0.75×1	2.5×4+0.75×1	13.7	11.0	24.5	黄色 yellow	
SP6	0.25×2	6×2+4×2	16.0	13.0	26.5	红色 red	