

“GuosaiA+国赛”系注册商标，属乐清市国赛科技发展有限公司所有



本广告资料由国赛科技印刷，仅用于展示本企业系列的产品资料，本手册汇集了国赛科技部分代表产品，国赛科技因部分产品正在变更，升级版采用更新的生产工艺改进本手册的有关内容，或对本手册的印刷错误及相关资料信息进行必要的调整更改，恕不另行通知，敬请谅解。

新目录发行，旧目录自动作废！

This manual is printed by guosai technology, only used to show the relative information of this series. guosai technology keep the right of amending this manual due to technical improved or new production processed, or mistake amended etc without notice. Please contact with our company to confirm the relative information when place the order.

New catalog distribution, old directory automatic abolition

国赛接线端子 GS TERMINAL 2018

® GuosaiA+国赛



TERMINAL
接线端子



扫一扫 公众号

深圳市国赛科技发展有限公司

SHENZHEN GUOSAI TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.
公司地址：深圳市福田区振华路新亚洲电子商城4A026
Company Add: A4026 New Asian Electronic Mall,
Zhenzhong road, Futian, Shenzhen, China.
Tel: 0755-61306777 Fax: 0755-61306203
展销地址：深圳市华强北路1015号华强电子世界三号楼B054
Huaqiang North Road, Futian, Shenzhen, China.
Tel: 0755-83759072 Fax: 0755-83759072
http://www.szguosai.com QQ: 3432352545
E-mail: szgsk@163.com


乐清市国赛科技发展有限公司

YUEQING GUOSAI TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.
新厂地址：浙江省乐清经济开发区纬十五路202号
Factory Add: No. 202 Wei fifteen Road,
Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang
工厂地址：浙江省乐清市北白象镇马路角工业区
Beibaixiang, Yueqing, Zhejiang
P.C.: 325604
Tel: 0577-61891155 Fax: 0577-61891159
http://www.guosai.cc QQ: 2628462568
中文域名: www.国赛.com
E-mail: guosai@guosai.cc



品质为基 全球服务
Quality Based Serve The World

GUOSAI公司保留对产品规格及技术资料的更新，恕不事先通知，敬请谅解！



PVC绝缘护套母插端子(适用于软线)

- 材质: 黄铜
- 护套: PVC
- 表面处理: 镀锡

 Vinyl-Insulated Female Terminal
(Apply in flexible wire)


- Terminal Body: Brass
- Insulation: Vinyl
- Plating: Tin


FEMALE TERMINAL

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color
					W	dφ	L	H	
FDD 1.25-110(5)			0.5×2.8	0.3	3.2	3.8	1.7	19.8	红 red
FDD 1.25-110(8)			0.8×2.8		3.2	3.8	1.7	19.8	
FDD 1.25-187(5)	0.5-1.5 (22-16)	10A	0.5×4.75	0.4	5.0	3.8	1.7	19.5	10.6
FDD 1.25-187(8)			0.8×4.75		5.0	3.8	1.7	19.5	
FDD 1.25-205(5)			0.5×5.2		5.5	3.8	1.7	20.0	
FDD 1.25-205(8)			0.8×5.2		5.5	3.8	1.7	20.0	
FDD 1.25-250			0.8×6.35		6.6	3.8	1.7	20.5	

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color
					W	dφ	L	H	
FDD 2-110(5)			0.5×2.8	0.3	3.2	4.3	2.3	19.6	蓝 blue
FDD 2-110(8)			0.8×2.8		3.2	4.3	2.3	19.6	
FDD 2-187(5)	1.5-2.5 (16-14)	15A	0.5×4.75	0.4	5.0	4.3	2.3	19.5	10.5
FDD 2-187(8)			0.8×4.75		5.0	4.3	2.3	19.5	
FDD 2-205(5)			0.5×5.2		5.5	4.3	2.3	19.4	
FDD 2-205(8)			0.8×5.2		5.5	4.3	2.3	19.4	
FDD 2-250			0.8×6.35		6.6	4.3	2.3	20.5	

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color	
					W	dφ	L	H		
FDD 5.5-250	4-6 (12-10)	24A	0.8×6.35	0.4	6.6	5.4	3.4	23.0	13.4	黄 yellow



PVC绝缘护套公插端子(适用于软线)

- 材质: 黄铜
- 护套: PVC
- 表面处理: 镀锡

 Vinyl-Insulated Male Terminal
(Apply in flexible wire)


- Terminal Body: Brass
- Insulation: Vinyl
- Plating: Tin


MALE TERMINAL

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color	
					W	dφ	L	H		
MDD 1.25-110(5)			0.5×2.8	0.5	2.8	4.0	1.7	17.7	10.0	红 red
MDD 1.25-110(8)			0.8×2.8		2.8	4.0	1.7	17.7		
MDD 1.25-187(5)	0.5-1.5 (22-16)	10A	0.5×4.75	0.8	4.75	4.0	1.7	20.0	10.7	
MDD 1.25-187(8)			0.8×4.75		4.75	4.0	1.7	20.0		
MDD 1.25-250			0.8×6.35		6.35	4.0	1.7	21.8		

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color	
					W	dφ	L	H		
MDD 2-187(5)	1.5-2.5 (16-14)	15A	0.5×4.75	0.5	4.75	4.9	2.3	21.0	10.8	蓝 blue
MDD 2-187(8)			0.8×4.75		4.75	4.9	2.3	21.0		
MDD 2-250			0.8×6.35		6.35	4.3	2.3	21.6		

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color	
					W	dφ	L	H		
MDD 5.5-250	4-6 (12-10)	24A	0.8×6.35	0.4×2	6.35	5.4	3.4	24.6	13.5	黄 yellow



尼龙绝缘护套母插端子(适用于软线)

- 材质: 黄铜
- 护套: 尼龙
- 温度: 105°C
- 表面处理: 镀锡

Nylon-Insulated Female Terminal
(Apply in flexible wire)

- Terminal Body: Brass
- Insulation: Nylon
- Temperature: 105°C
- Plating: Tin




FEMALE TERMINAL

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color
					W	Dφ	dφ	L	
FDDN 1.25-110(5)			0.5×2.8	0.3	3.2	4.1	1.7	19.8	红 red
FDDN 1.25-110(8)			0.8×2.8		3.2	4.1	1.7	19.8	
FDDN 1.25-187(5)	0.5-1.5 (22-16)	10A	0.5×4.75	5.0	4.1	1.7	19.6	11.0	
FDDN 1.25-187(8)			0.8×4.75	5.0	4.1	1.7	19.6		
FDDN 1.25-205(5)			0.5×5.2	5.5	4.1	1.7	20.5		
FDDN 1.25-205(8)			0.8×5.2	5.5	4.1	1.7	20.5		
FDDN 1.25-250			0.8×6.35	6.6	4.1	1.7	20.5		

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color
					W	Dφ	dφ	L	
FDDN 2-110(5)			0.5×2.8	0.3	3.2	4.7	2.3	19.7	蓝 blue
FDDN 2-110(8)			0.8×2.8		3.2	4.7	2.3	19.7	
FDDN 2-187(5)	1.5-2.5 (16-14)	15A	0.5×4.75	5.0	4.7	2.3	19.7	11.5	
FDDN 2-187(8)			0.8×4.75	5.0	4.7	2.3	19.7		
FDDN 2-205(5)			0.5×5.2	5.5	4.7	2.3	20.5		
FDDN 2-205(8)			0.8×5.2	5.5	4.7	2.3	20.5		
FDDN 2-250			0.8×6.35	6.6	4.7	2.3	20.8		

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color	
					W	Dφ	dφ	L		H
FDDN 5.5-250	4-6 (12-10)	24A	0.8×6.35	0.4	6.6	6.6	3.4	23.3	14.0	黄 yellow



尼龙绝缘护套公插端子(适用于软线)

- 材质: 黄铜
- 护套: 尼龙
- 温度: 105°C
- 表面处理: 镀锡

Nylon-Insulating Male Terminal
(Apply in flexible wire)

- Terminal Body: Brass
- Insulation: Nylon
- Temperature: 105°C
- Plating: Tin




MALE TERMINAL

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color
					W	Dφ	dφ	L	
MDDN 1.25-110(5)			0.5×2.8	0.5	2.8	4.0	1.7	17.7	红 red
MDDN 1.25-110(8)			0.8×2.8		2.8	4.3	1.7	17.7	
MDDN 1.25-187(5)	0.5-1.5 (22-16)	10A	0.5×4.75	4.75	4.0	1.7	21.0	11.0	
MDDN 1.25-187(8)			0.8×4.75	4.75	4.3	1.7	21.0		
MDDN 1.25-250			0.8×6.35	6.35	4.0	1.7	21.5		

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color
					W	Dφ	dφ	L	
MDDN 2-187(5)	1.5-2.5 (16-14)	15A	0.5×4.75	4.75	4.5	2.3	21.3	11.0	蓝 blue
MDDN 2-187(8)			0.8×4.75	4.75	4.8	2.3	21.3		
MDDN 2-250			0.8×6.35	6.35	4.5	2.3	22.0		

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color	
					W	Dφ	dφ	L		H
MDDN 5.5-250	4-6 (12-10)	24A	0.8×6.35	0.4×2	6.6	6.6	3.4	25.0	14.0	黄 yellow


PVC绝缘护套母插端子(加护套)(适用于软线)


- 材质: 黄铜
- 护套: PVC
- 表面处理: 镀锡
- Vinyl-Insulated Female Terminal (Double Copper Sleeve)
(Apply in flexible wire)
- Terminal Body: Brass
- Insulation: Vinyl
- Plating: Tin


FEMALE TERMINAL

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color
					W	Dφ	dφ	L	
FDD 1.25-110 D(5)			0.5×2.8	0.3	3.2	3.8	1.7	19.8	红 red
FDD 1.25-110 D(8)			0.8×2.8		3.2	3.8	1.7	19.8	
FDD 1.25-187 D(5)			0.5×4.75	0.4	5.0	3.8	1.7	19.5	10A
FDD 1.25-187 D(8)	0.5-1.5 (22-16)		0.8×4.75		5.0	3.8	1.7	19.5	
FDD 1.25-205 D(5)			0.5×5.2		6.5	3.8	1.7	20.0	
FDD 1.25-205 D(8)			0.8×5.2		6.5	3.8	1.7	20.0	
FDD 1.25-250 D			0.8×6.35		7.6	3.8	1.7	20.5	

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color
					W	Dφ	dφ	L	
FDD 2-110 D(5)			0.5×2.8	0.3	3.8	4.3	2.3	19.6	蓝 blue
FDD 2-110 D(8)			0.8×2.8		3.8	4.3	2.3	19.6	
FDD 2-187 D(5)			0.5×4.75	0.4	5.6	4.3	2.3	19.5	15A
FDD 2-187 D(8)	1.5-2.5 (16-14)		0.8×4.75		5.6	4.3	2.3	19.5	
FDD 2-205 D(5)			0.5×5.2		6.5	4.3	2.3	19.4	
FDD 2-205 D(8)			0.8×5.2		6.5	4.3	2.3	19.4	
FDD 2-250 D			0.8×6.35		7.6	4.3	2.3	20.5	

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color	
					W	Dφ	dφ	L		H
FDD 5.5-250 D	4-6 (12-10)	24A	0.8×6.35	0.4	7.6	5.7	3.4	23.0	13.0	黄 yellow


尼龙绝缘护套母插端子(加护套)(适用于软线)

- 材质: 黄铜
- 护套: 尼龙
- 温度: 105℃
- 表面处理: 镀锡
- Nylon-Insulated Female Terminal (Double Copper Sleeve)
(Apply in flexible wire)
- Terminal Body: Brass
- Insulation: Nylon
- Temperature: 105℃
- Plating: Tin


FEMALE TERMINAL

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color
					W	Dφ	dφ	L	
FDDN 1.25-110 D(5)			0.5×2.8	0.3	3.2	3.8	1.7	19.8	红 red
FDDN 1.25-110 D(8)			0.8×2.8		3.2	3.8	1.7	19.8	
FDDN 1.25-187 D(5)			0.5×4.75	0.4	5.0	3.8	1.7	19.6	10A
FDDN 1.25-187 D(8)	0.5-1.5 (22-16)		0.8×4.75		5.0	3.8	1.7	19.6	
FDDN 1.25-205 D(5)			0.5×5.2		5.5	3.8	1.7	20.0	
FDDN 1.25-205 D(8)			0.8×5.2		5.5	3.8	1.7	20.0	
FDDN 1.25-250 D			0.8×6.35		6.6	3.8	1.7	20.5	

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color
					W	Dφ	dφ	L	
FDDN 2-110 D(5)			0.5×2.8	0.3	3.2	4.4	2.3	19.7	蓝 blue
FDDN 2-110 D(8)			0.8×2.8		3.2	4.4	2.3	19.7	
FDDN 2-187 D(5)			0.5×4.75	0.4	5.0	4.4	2.3	19.7	11.5
FDDN 2-187 D(8)	1.5-2.5 (16-14)	15A	0.8×4.75		5.0	4.4	2.3	19.7	
FDDN 2-205 D(5)			0.5×5.2		5.5	4.4	2.3	20.5	
FDDN 2-205 D(8)			0.8×5.2		5.5	4.4	2.3	20.5	
FDDN 2-250 D			0.8×6.35		6.6	4.4	2.3	21.0	
FDDN 2-312 D			0.8×8.0	9.0	4.4	2.3	23.5		

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color	
					W	Dφ	dφ	L		H
FDDN 5.5-250 D	4-6 (12-10)	24A	0.8×6.35	0.4	6.6	5.7	3.4	23.6	14.0	黄 yellow
FDDN 5.5-375 D			1.2×9.4	0.5	10.9	5.7	3.4	29.6		