



技术要求 Technical requirement

Product implementation standard

- 1、产品执行标准：GB14536.1-2008, GB14536.10-2008, EN60730-2-9: 2010
- 2、接触电阻：低电阻测量仪 (DC 5V/0.25A) 测初始值 $\leq 50m\Omega$
- 3、绝缘电阻：绝缘电阻表DC500V, 检测端子与封盖间的绝缘电阻 $\geq 100M\Omega$ 。
- 4、电气强度：端子对封盖间 1800VAC/0.5mA/2min, 不得闪络击穿。
- 5、端子支架：八角铝盖, 电木底座, 平角 (6.3) 端子, 活动支架。
- 6、动作温度：50 \pm 5°C
- 7、复位温度：手动复位 Reset temperature: manually reset
- 8、触点状态：常闭。 Contact state: normally closed.
- 9、电气参数：250V/10A
- 10、证书：CQC15002129346

TUV B0922410006 Rev.00
UL E487478

序号	名称	料号
⑭	垫圈	
⑬	八方铝盖	1 HH08.1130
⑫	6.3平角端子	2 HH10.3122
⑪	短铆钉(4.2)	1 HH07.2130
⑩	长铆钉(8.2)	1 HH07.1130
⑨	动触点(3.0)	1 HH04.1131
⑧	静触点(3.0)	1 HH04.1231
⑦	动簧片	1 HH03.1100
⑥	静触片	1 HH03.2400
⑤	活动支架	1 HH09.2120
④	双金属片	1 HH05.P675.020
③	动作杆	1 HH06.0XXX.001
②	电木导向架	1 HH02.1100.002
①	电木壳体	1 HH01.1100.002

Dongguan Heng Hao Electric Co., Ltd

东莞市恒浩电器有限公司



图纸编号		H31 50M5		名称		突跳式温控器		公差	
产品编号				客户编号		HH-31-230424-02		.xx \pm 0.05 .x \pm 0.1 . \pm 1角度	
作成	李樱花	审核		承认		比例	单位	版次	
日期	2023-04-24	日期		日期		N / A	mm	A / 0	